

4MP VF Ağ Kızılötesi Bullet Kamera

IPC2324LBR3-SP(Z28)-D



Ana Özellikler

Optik

- Gündüz/gece işlevselliği
- Akıllı kızılötesi, 30 m'ye kadar (98 ft) kızılötesi mesafesi
- Kızılötesi geçirgenliğini artırmak için kızılötesi yansımaya önleyici pencere
- 2D/3D DNR (Dijital Gürültü Azaltma)

Sıkıştırma

- Ultra 265, H.265, H.264, MJPEG
- Üçlü akış

Ağ

- ONVIF Uygunluğu

Yapı


- Geniş sıcaklık aralığı: -30°C - 60°C (-22°F - 140°F)
- %±25 geniş voltaj aralığı
- IP67
- IK10
- 3 Eksenli

Teknik Özellikler

	IPC2324LBR3-SP-D	IPC2324LBR3-SPZ28-D			
Kamera					
Sensör	1/3", 4,0 megapiksel, ilerlemeli tarama, CMOS				
Lens	2,8~12 mm, manuel zoom lensi		2,8~12 mm, motorlu zoom lensi		
DORI Mesafesi	Lens	Algılama (m)	Gözleme (m)	Tanım (m)	Tespit Etme (m)
	2,8 mm	63	25,2	12,6	6,3
	12 mm	270	108	54	27
Görüş Açısı (Y)	91,0°~27°				
Görüş Açısı (D)	54,4°~13,7°				
Görüş Açısı (E)	118,3°~33,2°				
Ayarlama açısı	Çevirme: 0°~360°		Eğme: 0°~90°		Döndürme: 0°~360°
Obtüratör	Otomatik/Manuel 1~1/100000 s				
Minimum Aydınlatma	Renk: 0,01 Lüks (F 1.6, AGC AÇIK) Kızılötesi açıkken 0 Lüks				
Dijital gürültü azaltma	2D/3D DNR				
Gündüz/Gece	Otomatik düğmeli kızılötesi kesme filtresi (ICR)				
S/N	>52 dB				
Kızılötesi Aralığı	30 m'ye kadar (98 ft) kızılötesi aralığı				
WDR	DWDR				
Video					
Video Sıkıştırma	Ultra 265, H.265, H.264, MJPEG				
H.264 kodu profili	Temel Profil, Ana Profil, Yüksek Profil				
Kare Hızı	Ana Akış: 4 MP (2048×1520): Maks. 20 kare/s; Alt Akış: 720P (1280×720): Maks. 20 kare/s; Üçüncü Akış: D1 (704×576): Maks. 20 kare/s				
Yüksek Işık Dengeleme	Destekleniyor				
Arka Işık Dengeleme	Destekleniyor				
Ekran Gösterimi	4 Ekran Gösterimine Kadar				

Gizlilik Maskesi	4 alana kadar
İlgilenilen Bölge	2 alana kadar
Hareket Algılama	4 alana kadar
Akıllı	
Davranış Algılama	Alan ihlali, İnsan şekli algılama, Hareket algılama, Örtme alarmı
Alan İhlali	Ön tanımlı sanal bir bölgeye girme ve dolanma
Ağ	
Protokoller	IPv4, IGMP, ICMP, ARP, TCP, UDP, DHCP, RTP, RTSP, RTCP, DNS, DDNS, NTP, FTP, UPnP, HTTP, HTTPS, SMTP, SSL, QoS
Uyumlu Entegrasyon	ONVIF (Profile S, Profile G, Profile T), API
Arabirim	
Ağ	1 RJ45 100M Base-TX Ethernet
Edge Depolama	MicroSD, up to 256GB
Genel	
Güç	DC 12V±25%, PoE (IEEE 802.3af) Güç tüketimi: Max 6.5W
Boyutlar (U x G x Y)	240.3 x 86.4 x 75.6mm (9.46" x 3.4" x 2.98")
Ağırlık	1kg (2.2lb)
Çalışma Ortamı	-30°C ~ 60°C (-22°F ~ 140°F), Nem: ≤95% RH (yoğuşmasız)
Giriş Koruma	IP67
Vandal Resistant	K10

Boyutlar



Zhejiang Uniview Technologies Co., Ltd.

Building No.10, Wanlun Science Park, Jiangling Road 88, Binjiang District, Hangzhou, Zhejiang, Çin (310051)

E-posta: overseasbusiness@uniview.com; globalsupport@uniview.com

<http://www.uniview.com>

©2019 Zhejiang Uniview Technologies Co., Ltd. Tüm hakları saklıdır.

* Ürün özellikleri ve stok durumu haber verilmeksizin değiştirilebilir.